

卢赛乐·卢巴特/rousselet·robatel

+卧式刮刀卸料离心机

-立式离心机

台式/实验室规模 RA12/20
公斤实验室 RC20/30
中试离心机
立式离心机 W/
自动（底部）卸料
SC/RC DEC
立式离心机 - 上部卸料
KSA
卧螺离心机
操作原理

+液液萃取离心机

实验室搅拌器，沉淀器

+液液分离离心机

+专业离心机

+服务

北美地区租赁设备

+下载中心

工作机会

关于我们

+联系我们

中试规模离心机-进口实验室离心机

卢赛乐·卢巴特生产系列小型离心机，是中试及小规模生产的理想选择



安装在移动平台车上的立式离心机（就地控制） - Model RC 50 型
轻便立式卧螺离心机（就地控制） - DRC 40 型
撬装式吊袋式离心机，袋可拆卸

设备系列:

- 上部卸料离心机，手动卸料或可拆卸式滤袋两种选择
- [篮式过滤离心机- RC 40 / 50 / 60 型](#)
- [自动卸料型 - RC 63 / 85 型](#)

- [立式卧螺离心机- DRC 40 / 50 / 60 型](#)
- [轴向式马达简化设计 - SA 40 / 50/li>型](#)

特点:

- 非常适合小规模加工
- 非常适合多产品的使用
- 可适用于多种容量 – 转鼓可更换
- 有适于强力材料的软性和硬性安全壳
- 具有最大灵活性, 可实现变速操作
- 精确比例增加至工业设备规模
- 安装在滑轨或平台车上, 便于移动
- 可用 316L 不锈钢, 904L 不锈钢, 哈氏合金.等材料..
- cGMP 结构
- CIP [Clean-in-place] 在线清洗系统

立式上部卸料离心机 - MODEL RC 40 / 50 / 60

- 两种卸料方法:手动卸料或半自动卸料 (卸下滤袋-KSA)
- 结构坚固, 安装在减震垫上
- 安装在滑轨或平台车上, 就地手动控制安装在滑轨或平台车上
- 有适于强力材料的软性和硬性安全壳
- 防爆电气设备
- 为特殊应用设计定制
- CIP [Clean-in-place] 在线清洗系统

点击查看大图

TECHNICAL CHARACTERISTICS – MODEL RC 40 / 50 / 60

Model	Basket						Centrifugal Force (G)	Motor Power kW (HP)
	Diameter mm (inches)	Height mm (inches)	Useful Volume liters (ft ³)	Maximum Load kg (lb)	Filtration area m ² (ft ²)	Maximum Speed (RPM)		
RC 40	300 (12)	250 (10)	9 (0.31)	11.3 (25)	0.24 (2.5)	3000	1509	2.2 (3)
RC 40	400 (16)	250 (10)	20 (0.7)	25 (55)	0.31 (3.3)	3000	2010	2.2 (3)
RC 40 KSA	400 (16)	280 (11)	18 (0.63)	22.5 (50)	0.31 (3.3)	2300	1180	2.2 (3)
RC 50	500 (20)	320 (12.5)	34 (1.2)	42.5 (93.5)	0.5 (5.4)	2250	1410	4 (5)
RC 50 KSA	500 (20)	320 (12.5)	35 (1.2)	43 (95)	0.5 (5.4)	1700	810	4 (5)
RC 60	600 (24)	330 (13)	55 (1.9)	68.5 (151)	0.57 (6.1)	1800	1090	7.5 (10)
RC 60 KSA	600 (24)	305 (12)	60 (2.1)	75 (165)	0.57 (6.1)	1500	750	7.5 (10)

自动卸料离心机 - RC 63 / 85 型



安装于滑轨上的中试规模立式下泄料离心机 - RC63VxDECR 型

- 自动刮刀卸料
- 所容纳物料排至下游设备
- 结构坚固，安装在减震垫上
- 立式，下泄料
- CIP [Clean-in-place] 在线清洗系统
- 安装在滑轨上
- 防爆电气设备
- cGMP 设计
- 残余物清除系统

点击查看大图

TECHNICAL CHARACTERISTICS – MODEL RC 63 / 85

Model	Basket / Bowl						Centrifugal Force (G)	Motor Power kW (HP)
	Diameter mm (inches)	Height mm (inches)	Useful Volume liters (ft ³)	Maximum Load kg (lb)	Filtration area m ² (ft ²)	Maximum Speed (RPM)		
RC 63 DEC	630 (25)	370 (14.5)	50 (1.76)	62 (136)	0.73 (7.9)	1500	790	7.5 (10)
RC 85 DEC	850 (33.5)	425 (16.7)	130 (4.6)	162 (356)	1.13 (12.1)	1450	1000	11 (15)

[返回顶部](#)

立式卧螺离心机 - DRC 40 / 50 / 60 型



中试规模卧螺离心机-DRC 60 型



带有撇渣器的中试卧螺离心机 - DRC 50 型

- 可用于固/液，液/液，固/液/液分离
- 锥形或圆柱形滚筒设计，根据应用量身定做
- 液体撇液器
- 撇渣器排除固体物料
- 可移动式笼子设计便于处理粘着结块物料
- 防爆设备
- CIP [Clean-in-place] 在线清洗系统
- 非常适合于多种产品使用
- cGMP 设计
- 安装在滑轨或平台车上，方便移动
- 可更换转鼓，滤袋套件

[点击查看大图](#)

TECHNICAL CHARACTERISTICS – MODEL DRC 40 / 50 / 60

Model	Bowl						Centrifugal Force (G)	Motor Power kW (HP)
	Diameter mm (inches)	Height mm (inches)	Useful Volume liters (ft ³)	Maximum Load kg (lb)	Sedimentation Capacity liters (ft ³)	Maximum Speed (RPM)		
DRC 40	400 (16)	255 (10)	18 (0.63)	22 (48)	7 (0.25)	3000	2010	2.2 (3)
DRC 50	500 (20)	320 (12.5)	35 (1.2)	43 (95)	18 (0.63)	2750	2113	4 (5)
DRC 60	600 (24)	350 (13.8)	60 (2.1)	75 (165)	27 (0.95)	2600	2267	9 (15)

[返回顶部](#)

简化设计 - SA 40 / 50 型



简化的中试离心机 - SA 50 型

- 简化的结构
- 与电机直接连结
- 三足式
- 材料可用 316L 不锈钢, 904L 不锈钢, 合金 2205....
- 变速操作

点击看大图

TECHNICAL CHARACTERISTICS – MODEL SA 40 / 50

Model	Basket						Centrifugal Force (G)	Motor Power kW (HP)
	Diameter mm (inches)	Height mm (inches)	Useful Volume liters (ft ³)	Maximum Load kg (lb)	Filtration area m ² (ft ²)	Maximum Speed (RPM)		
SA 40	400 (16)	250 (10)	15 (0.52)	7 (15.4)	0.31 (3.3)	1500	503	1.5 (2)
SA 50	500 (20)	280 (11)	30 (1)	15 (30.8)	0.44 (4.7)	1500	628	2.2 (3)

[返回顶部](#)

- [一般产品手册](#) (pdf)
- [实验工厂离心机手册](#) (pdf)