



QUESTIONNAIRE PROJET DE SEPARATION SOLIDE/LIQUIDE

1 - GENERALITES

IDENTIFICATION : Société : Téléphone :
 Adresse : Fax :
 Nom du rédacteur :

PRODUIT NOBLE A RECUPERER : solide liquide(s)
 UTILISATION DE LA CENTRIFUGEUSE EN : mono produit multi-produits
 EXIGENCE CONCEPTION BPF/GMP : oui non
 MACHINE INSTALLÉE EN ZONE EXPLOSIVE : oui non
 MACHINE ENTIEREMENT AUTOMATISEE oui non

2 - LE (OU LES) SOLIDE(S)

NOM DU (OU DES) SOLIDE (S) :

DÉBIT DE SOLIDE SEC (KG SEC/H) : mini maxi moyen

MASSE VOLUMIQUE SPECIFIQUE DU SOLIDE : kg/m³

HUMIDITE RESIDUELLE RECHERCHEE : % (poids de liquide résiduel/ poids humide total)

GRANULOMETRIE DU SOLIDE : Taille moyenne
 (Si la distribution granulométrique est connue, prière de la joindre au questionnaire)

CARACTERISTIQUES DU SOLIDE : toxique abrasif dégradé sous O₂
 minéral organique

Type de particules (cristallin, amorphe, fibreux...) :

3 - SUSPENSION

QUANTITE DE SOLIDE DANS L' ALIMENTATION (% en poids) : mini maxi moyen

DÉBIT DE SUSPENSION À TRAITER :

NOM DU (OU DES) LIQUIDE(S) :

TEMPERATURE DE L'ALIMENTATION : °C



4 - LAVAGE

NOM DU LIQUIDE DE LAVAGE :

QUANTITÉ DE LIQUIDE DE LAVAGE
PAR KG DE SOLIDE SEC : l/kg

NOMBRE DE LAVAGES REQUIS :

TEMPERATURE DU LIQUIDE DE LAVAGE : °C

CARACTERISTIQUES : explosif inflammable toxique

5 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION

316 L UB6 ALLOY C 276 TITANE

AUTRES MATÉRIAUX (à préciser) :

REVÊTEMENT : HALAR (ECTFE) EBONITE

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE (NBR type perbunan)
CAOUTCHOUC FLUORÉ (type viton)
TÉFLON (PTFE chargé ou FEP)

6 - TECHNOLOGIE DE SEPARATION DEJA UTILISEE

TYPE (essoreuse, décanteuse, filtre lisseur, sécheur...) :

MODELE OU TAILLE DE L'APPAREIL :

PERFORMANCES : Débit de suspension traitée :
ATTEINTES Débit de solide sec traité :
Humidité résiduelle : % (poids de liquide résiduel/ poids humide total)
Efficacité du lavage :

7 - AUTRES POINTS IMPORTANTS A AJOUTER

Renvoyez nous le questionnaire par fax ou par courrier à :

ROUSSELET CENTRIFUGATION SA

Siège social :	Grande-Bretagne	Allemagne	Etats-Unis
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA	ROUSSELET / ROBATEL U.K Ltd	ROUSSELET CENTRIFUGATION	ROBATEL Inc.
Av. Rhin et Danube PAE de Marenton 07104 ANNONAY - FRANCE	Parkside House, 17 East Parade HARROGATE NORTH YORKSHIRE HG 1 5LF	Im Forstgarten 5A D-66459 KIRKEL/SAAR	703 West Housatonic Street PITTSFIELD MA 01201
+33 (0) 4 75 69 22 11	+44 (0) 1 423 530 093	+49 (0) 6849 60 99 56	+1 413 499 4818
+33 (0) 4 75 69 69 80	+44 (0) 1 423 530 120	+49 (0) 6849 60 99 57	+1 413 499 5648
E-mail rousselet.sa@rousselet.com	sales@rousselet-robatel.co.uk	rousselet@t-online.de	sales@robatel.com

Web : www.rousselet.com - www.rousselet-robatel.com