



### LAVEUSES ROTOS

CELLULES DE LAVAGE A PORTE-PANIER TOURNANT D'AXE HORIZONTAL



exemples de réalisations

	MODELES DE LA GAMME ROTOS					<b>PRESENTATION GENERALE</b>
	335/E	557/E	779/E	335/HT	557/HT	
panier (mm)	300x300x450	500x500x700	700x700x900	300x300x450	500x500x700	<p>Les Rotos sont des laveuses discontinues à panier rotatif (d'axe horizontal) d'une capacité de 100 à 500 kg par charge. Elles sont utilisées pour les pièces en vrac même borgnes, creuses ou à géométrie complexe. (cf documentation complémentaire La16)</p> <p><b>DES MODELES SPECIFIQUES EN FONCTION DES BESOINS</b></p> <p>A partir des standards de cette gamme, de nombreux modèles spécifiques ont déjà été réalisés : nous consulter.</p>
mode de lavage	Aspersion			Aspersion + Haute turbulence		
Charge (kg)	100	300	500	100	300	
durée de cycle	5 à 8 minutes en général, hors séchage à l'air pulsé					
puissance hors chauffage (kW)	3	5	7	3	5	
chauffage élec (kW)	12	24	36	12	24	
chauffage gaz (kcal)	-	40.000	60.000	-	40.000	
volume cuve (l)	300	500	750	350	600	
dimensions : p.l.h (m)	1,7x 2,2 x 2,2	1,9 x 2,5 x 2,7	2,3 x 2,9 x 2,8	1,8 x 2 x 2,2	1,9 x 2,5 x 2,7	
poids (kg)	1050	1400	1900	1150	1600	
Inertie thermique	45 minutes avec le chauffage gaz, 60 avec l'électrique.					
température	60 à 80°C (moins pour l'aluminium)					
équipements de série	sécurité niveau (pompe et chauffage), porte verticale à vérin pneumatique, isolation haute densité 30mm, châssis porteur, cuve latérale à couvercle étanche, aspiration vapeur, armoire IP54, ajustement niveau(x), filtre de sécurité, table fixe de travail, etc.					
exemples d'options	séchage air, condensateur de vapeur, navette de chargement, déshuileur, filtration fine, rinçage, programmateur du chauffage électrique, introduction automatique du panier, version inox, double cuve, pompe de vidange, panier spécifique, éclairage intérieur, dispositif de stérilisation, porte vitrée, chauffage gaz (au lieu d'électrique), capacité supérieure, etc.					
raccordements	Tri 220 ou 380 V - Air : 6 Bar - Eau : 3/4" - Sortie vapeur : carré de 110 x 110 mm					

Caractéristiques données à titre informatif susceptibles de modification et n'engageant pas notre responsabilité